

AIP SUPPLEMENT - SUOMI / FINLAND

Aeronautical Information Service

www.ais.fi

Fintraffic ANS, PL 157, FI-01531 VANTAA, ais@fintraffic.fi

AIP SUP NR
53 / 2021

AIRAC

WEF
17 JUN 2021

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMA (EFTP), TILAPÄINEN KIIOTIE 06C/24 AJALLA 17.6. - 12.8.2021

REF AIP SUP 52/2021

1. Kiiotie 06C/24 on perustettu ajalle **17.6. - 12.8.2021** lentoasemalla tehtävien päällystystöiden vuoksi alla esitettyjen tietojen mukaisesti. Ks. myös sivulla 3 oleva kuva.

Käytettävä kiiotie (06C/24 tai 06/24) tullaan kertomaan NOTAMilla.

TAMPERE-PIRKKALA AERODROME (EFTP), TEMPORARY RUNWAY 06C/24 FROM 17 JUN TO 12 AUG 2021

REF AIP SUP 52/2021

1. RWY 06C/24 is established due to resurfacing work **from 17 JUN to 12 AUG 2021** according to the data given below. See also the sketch on page 3.

The runway in use (06C/24 or 06/24) will be published by NOTAM.

AIP, EFTP AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

RWY	BRG GEO DEG	RWY DMN M	RWY PCN SFC	RWY PSN	COORD	ELEV FT	TDZ FT	GUND FT	RWY / SWY Slope
1	2	3	4	5		6	7	8	9
06C	064.45	2000 x 45	75/F/A/W/T ASPH	THR	*612441.88N 0233536.29E	387.1	386.0	61.6	REF AIP SUP 54/2021
				RWY END	*612441.88N 0233536.29E		387.1		
24	244.48			THR	612509.73N 0233737.95E	367.5	375.6	61.6	
				RWY END	612509.73N 0233737.95E	367.5			

RWY	SWY DMN M SFC	CWY DMN M	STRIP DMN M	RESA DMN M	ARST	OFZ	RMK
10	11	12	13	14	15	16	17
06C			2120 x 300	240 x 90	Net barrier		NIL
24				TEMPO 240 x 90	NIL		Turn pad LEN 141 M, WID MAX 82 M*
							* Kääntymislevnitys poikkeaa ICAO Doc 9157, Aerodrome Design Manual, Part 1, Runways, ohjeistuksesta. Turn pad deviates from guidance of ICAO Doc 9157, Aerodrome Design Manual, Part 1, Runways. REF EFTP AD 2.4 - 1.

Huom.: 180° käänös kiiotitiellä on suoritettava vähintään 2 M säteellä kiiotietien pinnan vaurioitumisen estämiseksi.

Note: 180° turn on the runway shall be made with at least 2 M radius to avoid runway surface damages.

AIP, EFTP AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET DECLARED DISTANCES

RWY	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
06C	2000	2000	2000	2000	
24	2000	2000	2000	2000	

AIP, EFTP AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

RWY	APCH LGT	THR LGT	PAPI (MEHT)	TDZ LGT	RCL LGT	REDL	RENL	SWY LGT	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06C	W LIH R LIL	G LIH FLG W LIH	3.0° (44)						ALS NIL
24	W LIH R LIL	G LIH WBAR	3.0° (54)			W LIH YCZ 600 M	R LIH		ALS LEN 900 M

PAPI ja LIH voidaan himmentää / PAPI and LIH can be dimmed

2. Merkinnät

THR RWY 06C on merkitty kiitotien yli maalatulla valkoisella viivalla.

2. Markings

THR RWY 06C is marked by a white stripe across the runway.

EFTP AD, RWY 06C/24 17 JUN - 12 AUG 2021

